

Nomix®

ללא ערבוב

תערובת מוכנה לקיבוע עמודים
ללא צורך בערבוב



מדוע לעבוד קשה ללא סיבה?

לקיבוע מיידים של עמודי מתכת ועץ בדרך הקלה,
המהירה, החזקה והנקייה ביותר!



Nomix®

ללא ערבוב

תערובת מוכנה לקיבוע עמודים
ללא צורך בערבוב



חלוצי התעשייה 86, ת.ד. 10112, מפרץ חיפה 26110
טל: 04-8411350, פקס: 04-8418742

קו הייעוץ הטכני, למהנדסים ולמתכננים, טל: 04-8418239

מדוע לערבב
בטון כשלא
צריך?
הבחירה
הטובה ביותר
לקיבוע עמודי
מתכת, עץ
ופלסטיק:



קיבוע
תורן
▶

קיבוע
גדר
▶

קיבוע
נדנדות
▶




אין צורך בערבוב.

ה-Nomix® יתייבש ויתקשה תוך 5 דקות. יש להשתמש בהתאם להנחיות הממולצות: השתמש בכמות ה-Nomix® שמצויינת בטבלה המופיעה למטה לקבלת תוצאה אופטימאלית. שק אחד של Nomix® מתאים, בקירוב, לקיבוע עמוד 10 x 10 ס"מ בתוך בור בגודל 61 ס"מ x 20 ס"מ.

לקיבוע עמוד עגול בקוטר 5 ס"מ				
קוטר הבור	15 ס"מ	20 ס"מ	25 ס"מ	30 ס"מ
עומק הבור				
30 ס"מ	7.5 ק"ג	14 ק"ג	23 ק"ג	---
45 ס"מ	11 ק"ג	21 ק"ג	34 ק"ג	50 ק"ג
61 ס"מ	15 ק"ג	28.5 ק"ג	45.5 ק"ג	63.5 ק"ג
76 ס"מ	19 ק"ג	35 ק"ג	54.5 ק"ג	82 ק"ג
לקיבוע עמוד עגול בקוטר 7.5 ס"מ				
עומק הבור				
30 ס"מ	6.5 ק"ג	13 ק"ג	22 ק"ג	---
45 ס"מ	9.5 ק"ג	19.5 ק"ג	32 ק"ג	45.5 ק"ג
61 ס"מ	13 ק"ג	26 ק"ג	43 ק"ג	64 ק"ג
76 ס"מ	16 ק"ג	32 ק"ג	54.5 ק"ג	82 ק"ג
לקיבוע עמוד עגול בקוטר 10 ס"מ				
עומק הבור				
30 ס"מ	4.5 ק"ג	11 ק"ג	20 ק"ג	---
45 ס"מ	7 ק"ג	17 ק"ג	30 ק"ג	---
61 ס"מ	9 ק"ג	22 ק"ג	40 ק"ג	60 ק"ג
76 ס"מ	12 ק"ג	28 ק"ג	50 ק"ג	73 ק"ג
לקיבוע עמוד מרובע 10x10 ס"מ				
עומק הבור				
30 ס"מ	4 ק"ג	10 ק"ג	19 ק"ג	---
45 ס"מ	5.4 ק"ג	15.5 ק"ג	28 ק"ג	---
61 ס"מ	7 ק"ג	20 ק"ג	38 ק"ג	60 ק"ג
76 ס"מ	9 ק"ג	25.5 ק"ג	45.5 ק"ג	73 ק"ג


תערובת מוכנה ב- 5 דקות בלבד




1. חפור בור/גומה בהתאם לגודל הרצוי. מלא חצי מהבור במים נקיים.




2. מקם את העמוד/תורן. ישר את העמוד בתוך גומת המים. הוסיף חומר יבש מעל פני שטח המים. שקית אחת של Nomix מספיקה כדי למלא בור ממוצע.



3. מקם את העמוד באופן הרצוי. אף חיזוק לא נחוץ. זמן ההתקשות של ה-Nomix הוא 5 דקות בקירוב.



4. פזר מים מעל אבקת ה-Nomix שעדיין חשופה מעל הבור. סתום את פני השטח על מנת לסלק בועות אוויר.



5. מזל טוב! העמוד שלך מקובע! לקבלת מראה טבעי, ניתן לכסות באדמה מסביב, אך לא חובה.

• בסביבות 21 מעלות Nomix יתקשה במהלך 5 דקות לערך. מזג אוויר קר יותר, יאט במקצת את קצת ההתייבשות, מנגד מזג אוויר חם יותר יקצר את זמן ההתייבשות.

זהירות!
יש להמנע עם מגע החומר בעור חשוף או בפנים

Nomix®


ללא ערבוב

תערובת מוכנה
לקיבוע עמודים ממתכת,
פלסטיק ועץ ב-5 דקות:

- ללא ערבוב
- ללא כלי עבודה מיוחדים
- ללא בלגאן
- ללא לכלוך
- ללא בזבוז חומר
- ללא טרחה בכלל

פסנט בין לאומי. תערובת ללא ערבוב הראשונה בעולם לקיבוע עמודים. פשוט שופכים את תוכן השק לתוך בור עם מים והעמוד יציב תוך 5 דקות.

כל מה שאתה זקוק לו הוא:



- עמוד
- בור
- מים
- תערובת NOMIX

