

Rurecoat 1

צבע חד רכיבי על בסיס אקרילי להגנה עליונה מפני התחמצנות ותקיפת כלורידים



תיאור מוצר

שרף חד רכיבי לצביעת אלמנטים מבטון להגנה בפני קרבונציה התחמצנות. על בסיס מים.

שימושים אופייניים

כל האלמנטים מבטון החשופים לתקיפה הגזים באוויר.

הכנת השטח

ניקוי בלחץ מים גבוה או שימוש בשכבה מיישרת מסדרת EXOCERM.

הכנת החומר

שכבה ראשונה ניתנת לדילול מ- 10-20% מים.

יישום

יש להמתין כ-24 שעות בין שכבה לשכבה. היישום אפשרי במברשת או רולר או בהתזה.

הגבלות

- צריכה: 0.2-0.5 ק"ג/מ"ר בכפוף לספיגות התשתית.
- אין ליישם מתחת ל- 5°
- אין הגבלות מיוחדות בנושא אחסון
- אין ליישם על משטחי דריכה/נסיעה.

תכונות

- גוון - אפור בטון.
- הרכב - שרף אקרילי.
- צמיגות - CPC 10,000.
- ייבוש - כ- 6 שעות (בטמפ' 20°).
- יש לנקות בהקדם בעזרת מים.
- יש לאחסן במקום סגור בטמפ' 30° - 5° צלזיוס.

אריזה

פח 15 ק"ג