

פלינטופ 0/4

פלינטופ 0/4 תערובת אגרגטים קשים לחיזוק העמידות בשחיקה של רצפות בטון תעשייתיות החשופים לתנועה ועומסים קלים ובינוניים. פלינטופ תערובת מוכנה לשימוש הכולל צמנט צ.פ 300 ופיגמנט איכותי בגוונים אדום, חום, ירוק, צהוב, אפור ועוד.

שימושים: מפעלים תעשייתיים, מוסכים, בתי קירור, תחנות דלק, מרכזי קניות, חנויות, גלריות, חניונים ציבוריים ופרטיים, רצפות בעלי תנועה קלה ובינונית מתאים לשימוש חיצוני ופנימי

תכונות ומאפיינים: עמידות לשחיקה, עמידות בפני מאמצי לחיצה, עמידות בפני שמנים ודלקים, מונע יציאת אבק, מונע החלקה, גם בסביבה רטובה, קל לניקוי ולתחזוקה, אינו רעיל

הרכב: תערובת אגרגטים קשים, צמנט ופיגמנט

פירוט טכני פלינטופ 0/4:

פיזור והחדרה	שיטת יישום:
2-4 מ"מ	עובי שכבת השחיקה
5-7 ק"ג/מ"ר	כמות
0.2±1.1 מ"מ	שיעור שחיקה ב- 440 סיבובים לאחר 28 יום מתאריך היציקה לפי ת"י. מס' 26

צריכה: 5-7 ק"ג/מ"ר.

אריזות: שקים של 25 ק"ג

חיי מדף: כ-6 חודשים במקום מוצל ויבש.