

פלינטופ E.H.D.S 0/4

תערובת אגרגטים קשים בעלי תכונות מכאניות גבוהות במיוחד לחיזוק העמידות בשחיקה של רצפות בטון תעשייתיות החשופות לעומסים חריגים, תנועת גרירה, שיוף מתכות ארגזים ותנועה כבדה וחריגה במיוחד.

פלינטופ E.H.D.S 0/4: תערובת מוכנה לשימוש הכוללת צמנט צ.פ 300 ופיגמנט איכותי בגוונים: אדום, חום, ירוק, צהוב, אפור ועוד.

שימושים:

לרצפות במפעלים תעשייתיים, מוסכי טרקטורים וכלי צמ"ה בעלי זחלים, מרכזים לוגיסטיים, שדות תעופה, תנועת עגלות ציוד עם גלגלי פלדה, תחנות דלק, ורצפות בעלות תנועה ועומסים חריגים מאוד. מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.

תכונות ומאפיינים:

- עמידות גבוהה מאוד לשחיקה
- עמידות בפני מאמצי לחיצה
- עמידות בפני שמנים ודלקים
- מונע יציאת אבק
- מונע החלקה, גם בסביבה רטובה
- קל לניקוי ולתחזוקה
- אינו רעיל

הרכב:

תערובת אגרגטים קשים במיוחד, צמנט ופיגמנט.

E.H.D.S: 0/4 פירוט טכני פלינטופ

פיזור והחדרה	שיטת יישום:
2-4 מ"מ	עובי שכבת השחיקה
5-7 ק"ג/מ"ר	כמות
0.2±0.6 מ"מ	שיעור שחיקה ב- 440 סיבובים לאחר 28 יום מתאריך היציקה לפי ת"י. מס' 26.

צריכה: 5-7 ק"ג למ"ר

אריזות: שקים של 25 ק"ג

חיי מדף: כ-6 חודשים במקום מוצל ויבש.