

## NEODUR-HE 2 \ HE 3

תערובת מוכנה עבור רצפות תעשייתיות, לשיפור קושי המשטח והעמידות בפני השחיקה של רצפות שנמצאות תחת לחץ תעשייתי ישיר, בתוך ומחוץ למבנים.

NEODUR HE 2 \ HE 3 - תערובת יבשה מוכנה לשימוש מיוצרת במפעל, על בסיס מלט, בהתאם ל-EN 13813-DIN 18557, המיועדת לייצור רצפות תעשייתיות.

NEODUR HE 3 מותאם במיוחד לרצפות תעשייתיות עם עמידות גבוהה בפני שחיקה. (לקבלת מידע בנוגע לגוונים השונים הקיימים, יש לעיין בטבלת הצבעים של KORODUR)

### תכונות, שימושים ומאפיינים:

- עמידות גבוהה בפני שחיקה
- עמידות בפני מאמצי לחיצה
- קושי בהתאם ל-7 – 8 Mohs:
- חזק לחיצה לאחר 28 ימים, נמדד בדגימת בדיקה שנוצקה בנפרד: C 70
- שחיקה:
- NEODUR HE 2 סמ"ק/50 סמ"ר : ≤ 8
- NEODUR HE 3 סמ"ק/50 סמ"ר : ≤ 5

הרכב: בסיס חומר גס: תערובת אגרגטים קשים, עם חומרי מלט מיוחדים.

### פירוט טכני : NEODUR HE 2 \ HE 3

פיזור והחדרה	שיטת יישום:
2-4 מ"מ	עובי שכבת השחיקה
5-7 ק"ג/מ"ר	כמות

צריכה: 5-7 ק"ג/מ"ר.

אריזות: שקים של 25 ק"ג

חיי מדף: כ-6 חודשים במקום מוצל ויבש.